

	335 - L2	335 -L3	435 -L3	440 -L4	DBL CAB 335 - L3
ДВИГУН					
Тип	Турбований Дизельний Двигун				
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16				
Робочий об'єм (см³)	2198				
Максимальна потужність, КВт (к/с)	96 (130)				
при об/хв	3500				
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	320				
при об/хв	2 000				
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ					
Екологічний клас	EURO V				
ТРАНСМІСІЯ					
Тип	6-ступінчата механічна				
ПІДВІСКА					
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами				
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори				
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм				
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА					
Передні гальма	Дискові вентильовані				
Задні гальма	дискові				
МІСТКІСТЬ					
Кількість місць	2/3				
МАСА (кг)					
Споряджена маса (кг)	1635	1655	1695	2210	1880
Максимальне корисне навантаження (кг)	1865	1845	1805	1790	1620
Повна маса (кг)	3500	3500	3500	4000	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	2500	2500	3000	2500	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6000	6000	6500	6500	6000
РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)					
Ширина без дзеркал, мм	2050				
Довжина без надбудови, мм	5358	5943	5943	6308	5843
Висота без надбудови, мм	2254	2254	2254	2254	2254
Колісна база, мм	3450	4035	4035	4035	4035
Передній звіс	948	948	948	948	948
Задній звіс	960	960	960	1325	960
РОЗМІРИ МОЖЛИВОЇ НАДБУДОВИ (мм)					
Максимальна довжина надбудови, мм	3270	4220	4220	4220	3270
Максимальна висота надбудови, мм	2800	2800	2800	2800	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350				
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640 - 652				
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ					
Максимальна швидкість, км/год	155	155	155	155	155
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Викид CO ₂ змішаний цикл (г/км)	229	229	229	229	229
Ємність бака для пального, л	90 (Опція 125)				

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/EEC з поправками CEE 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.